

Bild / Picture -

Anwendung / Application







USB 3.2 Gen1 Metall HUB mit 7 in 1 Ports für Notebook, Matebook und MacBook

USB 3.2 Gen1 Metal HUB with 7 in 1 ports for Notebook, Matebook and MacBook

Beschreibung -

Die EX-1220HM ist eine USB-C Dockingstation in einem kompakten, eleganten Metall Gehäuse Sie entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.2 Gen 1 (früher USB 3.0) und arbeitet mit einer Datenübertragungsrate bis 5Gbps. Die EX-1220HM verfügt über sieben Anschlüsse, mit zwei Standard USB 3.2 Gen 1 sowie einen USB 3.2 Gen 1 mit 2.1A Ausgang. Je ein SD- und microSD-Kartensteckplatz, Ethernet, HDMI sowie ein VGA Anschluss vervollständigen die Dockingstation. Es wird nur ein USB-C Netzteil vom Notebook, Matebook oder MacBook benötigt wird. Dieses wird in die EX-1220HM

eingesteckt und lädt damit gleichzeitig auch das Notebook, Matebook oder Mac-

Description -

The EX-1220HM is a USB-C docking station in a compact, stylish metal enclosure. It complies with Universal Serial Bus (USB) Revision 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0) specifications and operates at data transfer rates up to 5Gbps. The EX-1220HM has seven ports, with two standard USB 3.2 Gen 1 and one USB 3.2 Gen 1 with 2.1A output. One SD and microSD card slot each, Ethernet, HDMI, and a VGA port complete the docking station. Only a USB-C power adapter from the notebook, Matebook or MacBook is needed. This plugs into the EX-1220HM and charges the notebook, Matebook or MacBook at the same time.

Merkmale -

Book.

Features

Unterstützt HDMI 4K/30Hz und VGA 1080P/60Hz und RJ45 1Gigabit Ethernet	Supports HDMI 4K/30Hz and VGA 1080P/60Hz and RJ45 1Gigabit Ethernet
Ein C-Upstream und Downstream Port	One C upstream and downstream port
Klassisches Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung	Classic aluminum alloy case
Kabel-Speicherfunktion für einfaches transportieren	Cable storage function for easy transportation
Hochauflösender Videoausgang, geeignet für alle Arten von Anzeigegeräten	High resolution video output, suitable for all kinds of display devices
Starke PD Schnellladefunktion, kurzes warten beim Aufladen	Powerful PD fast charging function, short waiting time when charging
Gigabit-Netzwerk für schnelle und stabile Übertragungen	Gigabit network for fast and stable transfers
Mehrere USB 3.2 Gen 1 Schnittstellen zum Anschluss weiterer Peripheriegeräte	Several USB 3.2 Gen 1 ports to connect more peripherals
Ein USB 3.2 Anschluss unterstützt 2.1A Schnellaufladung	One USB 3.2 port supports 2.1A fast charging
Orange Stromanzeige	Orange power indicator

System / OS — Verpackung / Packaging













Spezifikation — Specification —

Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 5Gbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 5Gbps
Anschlüsse:	1x C-Stecker (zum PC), 1 x C-Buchse mit PD Aufladung 2x A-Buchse und 1 x A-Buchse 2.1A Downstream 1x VGA 1080P/60HZ Ausgang 1x HDMI 4K/30HZ Ausgang 1x RJ45 100M/1000M Ausgang	Connectors:	1x C-male (to the PC), 1 x C-Female with PD loading 2x A-Female and 1x A-Female 2.1A Downstream 1x VGA 1080/60HZ output 1x HDMI 4K/30HZ output 1x RJ45 100M/1000M output
Hardwaresysteme:	USB 3.2 Gen 1	Hardware system:	USB 3.2 Gen 1
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	+5V	Current Supply:	+5V
Abmessung:	111.00 x 55.00 x 18.00 mm	Size:	111.00 x 55.00 x 18.00 mm
Gewicht:	170 g	Weight:	170 g
EAN:	4718359012204	EAN:	4718359012204
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1220HM, Handbuch	Packaging contents:	EX-1220HM, Manual

Bilder / Picture -











