

Bild / Picture



USB 3.1 Gen1 Metall HUB mit 7 in 1 Ports für Notebook, Matebook und MacBook

Anwendung / Application



USB 3.1 Gen1) Metal HUB with 7 in 1 ports for Notebook, Matebook and MacBook

Beschreibung

Der EX-1220HM ist ein USB-C HUB in einem kompakten und eleganten Metall Gehäuse. Er ist eine USB 3.1 (Gen1) Dockingstation und entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen1) und arbeitet mit einer Datengeschwindigkeit bis 5Gbps. Die EX-1220HM verfügt über sieben Anschlüsse, mit zwei USB 3.1 Gen1 sowie einen USB 3.1 Gen1 mit 2.1A Ausgang. Des weiteren unterstützt er ein SD- und microSD-Kartensteckplatz, Ethernet, HDMI sowie einen VGA Anschluss. Der Vorteil von der EX-1220HM ist, dass nur ein Netzteil vom Notebook, Matebook oder MacBook benötigt wird. Dieses wird in die EX-1220HM eingesteckt und damit wird gleichzeitig auch das Notebook, Matebook oder MacBook geladen.

Description

The EX-1220HM is a USB-C HUB in a compact and elegant metal enclosure. It is a USB 3.1 (Gen1) docking station and complies with the specifications of the Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen1) and operates at data speeds up to 5Gbps. The EX-1220HM has seven ports, with two USB 3.1 Gen1 and one USB 3.1 Gen1 with 2.1A output. It also supports an SD and microSD card slot, Ethernet, HDMI and a VGA port. The advantage of the EX-1220HM is that you only need one power supply from your notebook, Matebook or MacBook. This is plugged into the EX-1220HM and the notebook, Matebook or MacBook is loaded at the same time.

Merkmale

- Klassisches Aluminiumlegierung Design
- Kabelspeicherfunktion für einfaches transportieren
- Hochauflösender Videoausgang, geeignet für alle Arten von Anzeigeräten
- Starke PD Schnellladefunktion, kurzes warten beim Aufladen
- Gigabit-Netzwerk für schnelle und stabile Übertragungen
- Mehrfach USB 3.0-Schnittstelle zum Anschluss weiterer Peripheriegeräte
- Ein USB 3.0 unterstützt 2.1A Schnellaufladung
- Orange Stromanzeige
- Überwachung des Zustandes von der Stromversorgung

Features

- All aluminium alloy design, classic fashion
- With wire storage function, easy to carry
- High-definition video output, suitable for all kinds of display equipment
- Strong PD fast charging function, more fun while filling
- Provide gigabit networks, faster and more stable transmission
- Multiplex USB 3.0 interface to connect more peripheral products
- USB 3.0 supports 2.1A fast charging, faster peripheral charging
- Orange power indicator
- Monitoring from the power supply status

Spezifikation

Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 5Gbps
Anschlüsse:	1x C-Stecker (zum PC), 1 x C-Buchse mit PD Aufladung 2x A-Buchse und 1 x A-Buchse 2.1A Downstream 1x VGA 1080P/60HZ Ausgang 1x HDMI 4K/30HZ Ausgang 1x RJ45 100M/1000M Ausgang
Hardwaresysteme:	USB 3.1 (Gen1)
Treiber:	Benötigt keinen Treiber (Standard HUB)
Betriebs-Systeme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit) /CE/ Server (200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur:	0°C bis 55° Celsius
Lagertemperatur:	-20°C bis 85° Celsius
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
Stromversorgung:	+5 Volt
Abmessung:	111,00 x 55,00 x 18,00 mm
Gewicht:	170 g
Lieferumfang:	EX-1220HM, Handbuch

Specification

Data transfer rate:	120Mbps to 5Gbps
Connectors:	1x C-male (to the PC), 1 x C-Female with PD loading 2x A-Female and 1x A-Female 2.1A Downstream 1x VGA 1080/60HZ output 1x HDMI 4K/30HZ output 1x RJ45 100M/1000M output
Hardware system:	USB 3.1 Gen1
Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit) /CE/ Server (200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Operating Temperature:	32°F up to 131° Fahrenheit
Storage Temperature:	-20°F up to 167° Fahrenheit
Rel. Humidity:	5% to 95%
Current Supply:	+5 Voltage
Size:	111,00 x 55,00 x 18,00 mm
Weight:	170 g
Packaging contents:	EX-1220HM, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging



Bilder / Picture

